

# REO-PACK

*ECOLINE TF16*

Semiautomatisk strækfilmvikler



**REO-PACK**  
*- All over the world*

# REO-PACK

## ECOLINE TF16

### Semiautomatisk strækfilmvikler



#### STYRING

- Omron PLC
- Aftastning af godshøjde med fotocelle
- Valg af top/bund viklinger 0-9 stk
- Justering af palleoverløb
- Forstærkningsviklinger 0-9 stk
- Valg af op/ned viklinger 0-9 stk
- Drejjetallerken hastighed er justerbar 3-10 o/min via frekvensomformer
- Separat folieslæde op/ned hastighed
- Knap for program pause
- Separate knapper for START, RESET og NØDSTOP
- Knap for manuel kørsel med folieslæde
- Knap til manuel kørsel med drejjetallerken

#### DREJETALLERKEN

- Ø1650mm drejjetallerken
- 85mm høj drejjetallerken
- Fast start/stop position
- Drejjetallerken soft start/stop
- Robust kilerems træk

#### FOLIESLÆDE

- Motordrevet folieforstræk på 300% for reduceret filmforbrug
- Folieslæde dør til enkel trådning og skift af folierulle
- Film spænding justerbar via panelet
- 2 kædet folieslæde løft
- Sikkerhedsbøjle

#### ANDET

- Hængslet tårn for let montage
- Truckbeslag for let håndtering
- CE – Certificeret

#### OPTIONER

- Andre forstræks procenter (Std. 300%)
- Opkørselsrampe
- Pneumatisk holdeplade
- Pneumatisk foliegriber og saks
- Godshøjde op til 2800 mm
- Drejjetallerken diameter: 1800 eller 2000 mm
- Ekstra drejjetallerken bæreevne: 2500 eller 3000 kg

#### TEKNISKE DETALJER

Max pallestørrelse	L x B x H: 1200 x 1000 x 2400mm
Drejjetallerken diameter	Ø 1650 mm
Drejjetallerken højde	85 mm
Max belastning på drejjetallerken	2000 kg
Drejjetallerken hastighed	3-10 o/min
Maskinvægt	600 kg
Forsyning	220V 50Hz 1fase
Forbrug	1,2 Kw
Dimensioner	L x B x H: 2625 x 1650 x 2895 mm
Kapacitet	Op til 30 paller/timen

#### REO-PACK A/S

Kongsdal Havn 4, Assens  
 DK-9550 Mariager  
 Tlf. +45 9858 4100  
 Fax. +45 9858 4188  
 E-mail: mail@reo-pack.com  
 www.reo-pack.com

